

Delta Computers Delta Tioga Pass I22A2S0D21

ОКПД2 26.20.14

Полное наименование	Сервер Delta Tioga Pass I22A2S0D21 (BPTГ.467569.100КДС.SKUTPBASE.1-06)
Производитель	ООО «Дельта Компьютерс» (ИНН 7702400690)
Артикул	DELTA-COMPUTER-DELTA-TIOGA-PASS-I22A2S0D2-3595886
НТД / ТУ	BPTГ.467569.100 ТУ
ТН ВЭД	8471 50 000 0



Назначение

Изделие представляет функциональное устройство вычислительной сети, предоставляющее услуги рабочим станциям, персональным компьютерам или другим функциональным устройствам. Конфигурация сервера представляет собой высокопроизводительное вычислительное устройство с функцией хранения и обработки данных. Конструкция изделия поддерживает функцию «горячей замены». Данная функция позволяет производить замену повреждённого узла, без необходимости полного отключения электропитания сервера, что сводит к минимуму перерывы в работе системы.

Технические характеристики

Чипсет	Intel® C621
Оперативная память	До 4096 Гб (при использовании 16 модулей оперативной памяти объемом 256 Гб)
Тип памяти	DDR4
Слоты памяти	16
Дисковая подсистема	Подсистема хранения данных (на материнской плате); Слоты для установки 2-х твердотельных накопителей 2,5“ 7 мм SATA
Питание	Постоянный ток 12,2 В ± 0,4 В от токоведущей шины
Охлаждение	2
Удалённое управление	IPMI через порт RJ-45 (на фронтальной панели)
Габариты	2OU, 174 мм x 880 мм x 89 мм
Масса	6.9–7.3
Дополнительно	Разъем процессора: Два сокета p LGA 3647 (сокет p); Семейство процессоров: Intel® Xeon® Scalable processor / 2nd intel® Xeon® Scalable processor; Интерфейс соединения процессоров: Intel® Ultra Path Interconnect (UPI) с рабочей скоростью до 10.4гб/с; Частота шины оперативной памяти: 2400/2666/2933 МГц; Вид оперативной памяти: RDIMM/LRDIMM; Разъемы для карт расширения (OCP): Mezzanine OCP 2.0 card (a+b); Видеоинтерфейс: Mini VGA (на фронтальной панели); USB разъемы: USB 2.0/3.0 - 1 шт., USB Type C - 1 шт; Интерфейс тестирования: 14-контактный разъем карты отладки сервера (на фронтальной панели);

Состав изделия

Узел	Позиция	Обозначение	Кол.
Чипсет	Чипсет процессора: Intel® C621		
Модули памяти	Тип оперативной памяти: DDR4; Частота шины оперативной памяти: 2400/2666/2933 МГц; Вид оперативной памяти: RDIMM/LRDIMM; Максимальный объем оперативной памяти: До 4096 Гб (при использовании 16 модулей оперативной памяти объемом 256 Гб); Максимальный объем памяти: До 4096 Гб (при использовании 16 модулей оперативной памяти объемом 256 Гб)		16
Накопители	Подсистема хранения данных (на материнской плате)		

Слоты расширения	Разъемы для карт расширения (ОСР): Mezzanine ОСР 2.0 card (a+b)
Контроллер управления (ВМС)	Интерфейс управления платформой: IPMI через порт RJ-45 (на фронтальной панели)
Блок питания	Электропитание: Постоянный ток 12,2 В ± 0,4 В от токоведущей шины
Вентиляторы / охлаждение	Количество вентиляторов системы охлаждения: 2

Статус в реестре Минпромторга России

Реестровая запись	Внесена	Действует до	Баллы	Уровень	Признаки	Статус
10398474	2023-06-21	2026-06-18	115	Уровень 2	—	действует
10398474	2023-04-11	2023-03-31	130		—	действует

Реестр: Единый реестр российской радиоэлектронной продукции (ПП РФ № 878). Продукция подтверждена как произведённая на территории РФ и допускается к закупкам по 44-ФЗ и 223-ФЗ с преференциями/ограничениями допуска.

Источник: карточка ГИСП <https://gisp.gov.ru/goods/#/product/3595886> · Данные Минпромторга России, ГИСП (gisp.gov.ru). Спецификация сформирована автоматически.